

# MOTONIVELADORA SMG200C-8



Central telefónica:  
(01) 611-4040  
[reservas.andesmotor.pe](mailto:reservas.andesmotor.pe)

## LOCALES DE ATENCIÓN ANDES MOTOR

**Callao:**  
Avenida Elmer Faucett 217, Callao.

**Lima:**  
Avenida Nicolás Ayllón 2635, El Agustino  
Carretera Panamericana Sur km. 29.5,  
Lurín (Megacentro Lurín)

**Arequipa:**  
Variante Uchumayo km. 5, Uchumayo

**Cusco:**  
Carretera Cusco-Abancay km. 11, Cachimayo

**Junín:**  
Avenida Mariscal Castilla 4708, El Tambo,  
Huancayo

**Lambayeque:**  
Carretera Panamericana Norte km. 779.5,  
Chiclayo

**Piura:**  
Parque Piura Futura Lt. 6D-2, Veintiséis  
de Octubre

**La Libertad:**  
Av. Teodoro Valcarcel 983, Santa Leonor, Trujillo

# MOTONIVELADORA

## SMG200C-8

### DIMENSIONES (mm)

A. Altura hasta la parte superior de la cabina (cabina alta)	3,485
B. Longitud (eje delantero a vertedera)	2,500
C. Distancia entre ejes (entre el eje delantero y trasero)	6,175
D. Distancia entre ejes (entre las ruedas intermedias y traseras)	1,524
E. Longitud (neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina)	9,005
E. Longitud total (contrapeso al desgarrador)	10,700
F. Ancho (líneas centrales de los neumáticos)	2,224
G. Ancho (neumáticos delanteros exteriores)	2,662
H. Distancia al suelo en el eje trasero	370
I. Longitud de la vertedera (máquina estándar)	3,660

### PESOS

Peso estándar sin contrapeso	17,300 kg
------------------------------	-----------

### CARACTERÍSTICAS DE LA HOJA

Longitud de la hoja	14 pies
Altura de la hoja	610 mm
Rango de inclinación de la punta de la hoja	Hacia adelante 43° / atrás 2°
Ángulo del círculo de giro	± 360°
Ángulo de inclinación	± 90°
Levantamiento máximo sobre el suelo	460 mm
Profundidad máxima de corte	715 mm

### MOTOR

Modelo de motor	Dongfeng Cummins QSC8.3
Potencia nominal	160/2200 kW/rpm
Norma de emisiones	EPA Tier III
Torque máximo	980 N.m

### TANQUES

Capacidad de tanque de aceite hidráulico	120 L
Capacidad de tanque de combustible	380 L

### DIMENSIONES

Velocidades en avance	4/5.5/8/11/17.2/23.4/32.3/46.8 km/h
Velocidad en reverso	3.2/6/8.7/13.6/25.3/37 km/h
Ángulo de dirección de ruedas delanteras	Izquierda 50° / Derecha 50
Ángulo de inclinación de ruedas delanteras	Izquierda 17° / Derecha 17°
Ángulo de la articulación	Izquierda 20° / Derecha 20°
Ángulo de oscilación del eje delantero	Hacia adelante 16° / Hacia atrás 16
Radio de giro mínimo	7.5 m
Neumáticos	17.5 - 25

### ESTÁNDAR

### OPCIONAL

Vertedera de 12 pies	Vertedera de 14 pies
Con HVAC	-
Con hoja topadora	-
-	Con escarificador frontal
Con Ripper trasero	-
Luz de advertencia	-
Cámara trasera	-
-	Sistema de elevación automática

