

EXCAVADORA HIDRÁULICA SY215H



Central telefónica:
(01) 611-4040
reservas.andesmotor.pe

LOCALES DE ATENCIÓN ANDES MOTOR

Callao:
Avenida Elmer Faucett 217, Callao.

Lima:
Avenida Nicolás Ayllón 2635, El Agustino
Carretera Panamericana Sur km. 29.5,
Lurín (Megacentro Lurín)

Arequipa:
Variante Uchumayo km. 5, Uchumayo

Cusco:
Carretera Cusco-Abancay km. 11, Cachimayo

Junín:
Avenida Mariscal Castilla 4708, El Tambo,
Huancayo

Lambayeque:
Carretera Panamericana Norte km. 779.5,
Chiclayo

Piura:
Parque Piura Futura Lt. 6D-2, Veintiséis
de Octubre

La Libertad:
Av. Teodoro Valcarcel 983, Santa Leonor, Trujillo

EXCAVADORA HIDRÁULICA

SY215H

DESCRIPCIÓN	
Proveedor	SANY International Development United
Clase de vehículo	Maquinaria Pesada
Variante de carrocería	Excavadora Hidráulica
Marca	SANY
Modelo	SY215H
Modelo de Fábrica	SY215H
Tipo de combustible	Diesel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso operativo	21,900
Capacidad del cucharón	0.8 ~ 1.2(1.1)m3
Motor	Isuzu 4HK1
Potencia nominal	133 kW @ 2,000 rpm
Torque	657 N-m / 1,500 rpm
Desplazamiento de cilindros	5.2 L
Número de cilindros	4
Velocidad de viaje	5.4/3.3 km/h
Velocidad de giro	11 rpm
Presión de suelo	47.4 kPa
Fuerza de excavación del cucharón	138 kN
Fuerza de excavación del brazo	103 kN
Estanque combustible	340 L
Estanque hidráulico	240 L
Aceite motor	21.5 L
Refrigerante motor	33.44 L
Aceite mandos finales	2 x 5 L
Trepabilidad	70%/35°
Cabina	ROPS / FOPS

DIMENSIONES (mm)	
A	Longitud total (en estado de transporte)
B	Ancho total
C	Altura total (en estado de transporte)
D	Ancho superior
E	Altura total (hasta la parte superior de la cabina)
F	Ancho de la oruga
G	Ancho de vía
H	Distancia mínima al suelo
I	Radio de giro de la cola
J	Longitud de la pista en el suelo
K	Longitud de la oruga

RANGO OPERACIONAL (mm)	
a	Máx. altura de excavación
b	Máx. altura de descarga
c	Máx. profundidad de excavación
d	Distancia máx. de excavación
e	Radio mín. de giro
f	Altura máx. con radio de giro mín.

